

Manta de protección

Precauciones de seguridad



ADVERTENCIA: Para prevenir lesiones personales,



- No se puede considerar una manta de protección como un dispositivo de protección completa. También se deben ocupar otros equipos de protección personal (EPP), tales como gafas de seguridad (que cumplen con los estándares ANSI Z87.1, CE EN166, AS/NZS 1337 y OSHA), calzado de seguridad y cascos de protección. Párese lejos del área de trabajo cuando se aplique fuerza.



- Reemplace cualquier manta de protección que esté cortada, rasgada o dañada.

- Libere la fuerza de una pieza de trabajo antes de retirar la manta de protección para revisar o ajustar la pieza de trabajo.



- La manta de protección se puede utilizar en muchas aplicaciones diferentes. Es responsabilidad del usuario determinar el mejor método de protección.

- No guarde o use la manta de protección cerca del calor superior a 200° F (93° C).

Instrucciones:

1. Revise que la manta de protección no tenga cortes, rasgaduras o daños; no la use si existe alguna de las condiciones mencionadas.
2. Envuelva la manta alrededor de la pieza de trabajo y la herramienta. Ajuste la manta en su lugar con correas.

NOTA: Las figuras 1 y 2 son ejemplos de cómo se puede usar una manta. Estas fotografías muestran una manta transparente que le ayudarán a comprender el uso de las mantas, sin embargo, no hay mantas transparentes disponibles. Nuestras mantas de protección son de un color opaco, intenso, no transparente.

Figura 1: la manta cubre tanto el extractor como la pieza que se va a extraer.

Figura 2: la manta cubre la caja, el cojinete que se ha instalado, y la herramienta de instalación.



Figura 1



Figura 2

Mantenimiento preventivo

PRECAUCIÓN: para evitar daños al equipo,

- No guarde o use la manta de protección cerca del calor superior a 200° F (93° C).
- Limpie las mantas según sea necesario con un paño húmedo y un detergente suave. No use productos químicos ni disolventes duros.