



655 Eisenhower Drive
 Owatonna, MN 55060 USA
 Téléphone : (507) 455-7000
 Service technique : (800) 533-6127
 Télécopieur : (800) 955-8329
 Entrée de commandes : (800) 533-6127
 Télécopieur : (800) 283-8665
 Ventes internationales : (507) 455-7223
 Télécopieur : (507) 455-7063

Formulaire n° 553558

Liste des pièces et
 consignes d'utilisation
 pour :

6550UPD

Rév. B, le 22 mars 2013
 © 2009 Service Solutions U.S. LLC

Trousse de mise à jour pour raccord d'injection de carburant

Cette trousse vous permet de mettre à jour une ancienne trousse d'entretien d'injection de carburant principale n° 6550 vers une trousse n° 6550PRO.

Trousse d'entretien d'injection de carburant principale n° 6550

(trousse existante)



Trousse de mise à jour de raccord d'injection de carburant n° 6550UPD

(trousse de mise à jour)



Contenu de la trousse n° 6550UPD

Dans les empreintes du plateau :

Adaptateur N° 45	(549578)
N° 46	(549579)
N° 62	(528767)
N° 63	(528768)
N° 64	(528769)
N° 65	(528766)
N° 82	(549598)
N° 83	(549596)

Dans le sachet :

Adaptateur N° 28	7666
N° 29	(567840)
N° 59	(528770)
N° 60	(528771)
N° 61	(528772)
N° 84	(549597)

(2) Vis d'assemblage à tête hexagonale	210420
(2) Vis d'assemblage à tête hexagonale	14513
(1) Guide d'application	6550MAN-12
(1) Guide des pièces de rechange	550333
(1) Décalcomanie	551135

- Déballer la trousse de mise à jour 6550UPD. Mettre de côté le guide d'application (n° 6550MAN-12), le guide des pièces de rechange (n° 550333) et la décalcomanie du couvercle extérieur du 6550PRO (n° 551135). Jeter la protection en mousse.
- Retirer le plateau de votre trousse n° 6550 existante, et mettre-le de côté pour le moment.
- Retirer le sachet contenant les adaptateurs de l'empreinte du manomètre de la trousse de mise à jour, puis placez-les au fond du casier de rangement existant.
- Placez le plateau amovible de la trousse de mise à jour au fond du casier de rangement existant.
- Retirez le manomètre du plateau existant, et placez-le dans l'empreinte de manomètre du plateau de mise à jour. Jetez l'entretoise en carton.
- Retirez les adaptateurs du plateau existant, et placez-les dans les empreintes correspondantes du plateau de mise à jour.
- Retirez tous les accessoires du plateau existant, puis placez-les dans les empreintes de rangement du plateau de mise à jour. Jetez l'ancien plateau.
- Placez le guide des pièces de rechange sur le dessus ou au fond du casier de rangement.
- Refermez le casier de rangement, puis apposez la nouvelle décalcomanie 6550PRO par-dessus la décalcomanie 6550 existante. *Remarque : vous pouvez retirer l'ancienne décalcomanie si nécessaire.*
- Conservez le guide d'application dans un endroit facile d'accès pour vous y reporter rapidement.

Trousse
 d'entretien
 d'injection
 de carburant
 principale
 n° 6550PRO
 (résultat final)

